

ВИСНОВОК
№ 338/Д-2025

від 01 липня 2025р.

Орган з сертифікації ТОВ „ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” повідомляє, що **товар:**

Кронштейн LED BRACKET S-05, 14"-26", до 20 kg, фиксированная -50 шт.
Кронштейн для TV PiPo PP- 3265, 32"-46"-65", до 45кг, без наклона -4 шт.
Кронштейн для TV PiPo PP- 3270, 32"-46"-55", до 50кг, кут наклона $\pm 15^\circ$ -20 шт.
Кронштейн для TV PiPo PP- AVA 1500, 32"-46"-75", до 45кг, кут наклона $\pm 15^\circ$ -10 шт.
Кронштейн для TV PiPo PP- DZ062, 32"-46"-70", до 45кг, кут наклона $\pm 15^\circ$ -20 шт.
Кронштейн для TV PiPo PP- F01, 14"-24", до 15кг, поворотний -300 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- I300, 30cm -50 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- 701, с поворотом для камери 0,6-1,2m -10 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- L320, с поворотом для камери 30cm -20 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- 20*40L, с поворотом для камери -30 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- 1258ZJ -30 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- 402BP -100 шт.
Кронштейн для камери PiPo PP- Ball hoop, настінний -20 шт.
4х портовий PoE комутатор з автоперезапуском ONV-H1064PSD, 4xPoE 100 Mбіт + 2xUplink 100 Mбіт до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 65Вт -203 шт.
8ми портовий PoE комутатор з автоперезапуском ONV-H1108PSD, 8xPoE 100 Mбіт + 2xUplink 100 Mбіт до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 120 Вт -304 шт.
16-ти портовий PoE комутатор ONV-H1016PLS 16 портів PoE 100 Mбіт + 2 Uplink 1000 Mбіт, до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 160Вт -43 шт.
24х портовий PoE комутатор ONV-H1024PLS 24 порти PoE 100 Mбіт + 2 Uplink 1000 Mбіт, до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 200Вт -4 шт.
16ти портовий PoE комутатор з автоперезапуском ONV-H1016PLD 16xPoE 100Mбіт + 2xUplink 1000Mбіт + 1xSFP 1000Mбіт, до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 200Вт -20 шт.
8ми портовий PoE Full Gigabit комутатор ONV-H3108P, 8xPoe1000Mбіт + 2x1000 Mбіт, IEEE802.3af/at, загальна потужність 120 Вт -30 шт.
POE-спліттер ONV-PD5201, 10/100 Mбіт, вихідна потужність 12В 1,25А -100 шт.
2х портовий медіаконвертор ONV-0110S-SCX-S2-A, 2*100M RJ45 + 1*SC порт (single mode single fiber, 1310/1550nm, 20km) -20 шт.
2х портовий медіаконвертор ONV-0110S-SCX-S2-B, 2*100M RJ45 + 1*SC порт (1310/1550nm, single mode single fiber, 20km) -20 шт.
Комутатор Ethernet ONV-H1008S у пластиковому корпусі, 8*100Mб портів, 5В 1Ач -100 шт.
Комутатор Ethernet ONV-H1005S у пластиковому корпусі, 5*100Mб портів, 5В 1Ач -100 шт.
Комутатор Gigabit Ethernet ONV-H3016 у металевому корпусі, 16*1000Mб портів -40 шт.
Комутатор Gigabit Ethernet ONV-H3008S у пластиковому корпусі, 8*1000Mб портів, 5В 1Ач -100 шт.
Комутатор Ethernet ONV-H1016 у металевому корпусі, 16*100Mб портів -20 шт.
4х портовий PoE комутатор з автоперезапуском ONV-H1064PLD, 4xPoE 100Mбіт + 2xUplink 100Mбіт до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 65Вт -80 шт.
8ми портовий PoE комутатор з автоперезапуском ONV-H1108PLD, 8xPoE 100 Mбіт + 2xUplink 100 Mбіт до 250м, IEEE802.3af/at, загальна потужність 120Вт -164 шт.
8ми портовий PoE Full Gigabit комутатор ONV-POE33108PFG, 8xPoe 1000Mбіт + 1x1000 Mбіт + 1xSFP 1000Mбіт, до 250м, IEEE802.3af/at, потужність 110Вт -20шт.

Жало для паяльника MECHANIC 900M-T-SK 4*6,3mm, мідь, висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо середнє кутове -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-K, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо MCN широке кутове -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-I 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий MCN конус -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-IS 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий MCN конус гнугий -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-4C, 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, круглий MCN кутовий широкий -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-SK, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо MCN середнє кутове -20 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-I 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий MCN конус -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-IS 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий MCN конус гнугий -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC BW 900M-T-I 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття, висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий конус -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC BW 900M-T-IS 4*6,3mm, мідь, гальванічне покриття, висока теплопровідність, швидке нагрівання, широкий конус гнугий -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC BW 900M-T-SK, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття, висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо середнє кутове -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-SK, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо MCN середнє кутове -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC BW 900M-T-K, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття, висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо широке кутове -30 шт.
Жало для паяльника MECHANIC MCN 900M-T-K, 4*6.3mm, мідь, гальванічне покриття (bl), висока теплопровідність, швидке нагрівання, перо MCN широке кутове -30 шт.
Контролер заряду для літєвої батареї 18650, робочий струм 10A Merlion -50шт.
Ультрафіолетова лампа BAKKU BK-838 -2шт.

Товаросупровідні документи:

Інвойс №20250415 від 15.04.2025р.
контракт №20250414 від 14.04.2025р.

Не підпадає під оцінку відповідності та не потребує підтвердження відповідності вимогам Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015 року № 1077) та Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015 року № 1067).

Висновок зроблено на підставі: аналізу Технічних регламентів з урахуванням призначення та технічних характеристик продукції, а також через втрату чинності: «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», (затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року №28.). Втрата чинності від 16.03.2018р.

Заст. керівника
ОС ТОВ „ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ”
М.П.



Леонід ЛАБУНЕЦЬ