Реєстратор даних 4G

DL1000B-4G



Просте встановлення

Підключення Plug-and-play для швидкого введення в роботу.

Дані щохвилини

Інтервал оновлення даних - 1 хвилина.

Зручне налаштування

Локальний режим застосунку через Bluetooth.
Локальне та віддалене OTA-оновлення.

Захист даних

Відновлення пропущених даних і шифроване передавання.

Технічні характеристики

Мобільний зв’язок і Bluetooth	
LTE-FDD	B1/3/5/7/8/20/28
LTE-TDD	B38/40/41
GSM	B2/3/5/8
Антена	Вбудована
Протокол Bluetooth	BLE 4.2
Макс. потужність передавача BLE	18 дБм

Апаратні параметри	
Інтерфейс даних	USB
Напруга живлення	5 В DC
Споживана потужність	3,5 Вт
Світлодіодні індикатори	NET, COM
SIM-картка	Nano SIM
Робоча температура	Від -30 до +70 °C
Умови вологості під час роботи	Без конденсації
Температура зберігання	Від -40 до +65 °C
Вологість зберігання	<40%
Ступінь захисту	IP65

Програмні можливості	
Швидкість послідовного обміну	Типово 9600 біт/с
Інтервал збору даних	Типово 1 хвилина; налаштування 1-15 хвилин
Налаштування користувача	AT-команди; віддалений сервер
Оновлення OTA	Дистанційне
Додаткові функції	Керування в реальному часі; відновлення пропущених даних