Технічні дані джерел EAP ULTIMATE
1050; 1400; 2100; 5000

Модель +A1:E28C24A1:EA1:E25		EAP-1050	EAP-1400	EAP-2100	EAP-5000
Повна потужність		1500VA	2000VA	3000VA	7000VA
Активна потужність		1050W	1400W	2100W	5000W
Трансформатор		C.R.G.O			
Інтерфейс		LED			
Індикація		Нормальна робота & Заряджання & Акумулятор			
Вхід	Вхідна напруга	150~270 В змінного струму			
	Частота	50~60 Hz			
Вихід	Вихідна напруга	230 В AC ±1% у режимі інвертора; 230 В AC ±8% у режимі стабілізатора			
	Номінальна частота	50/60 Hz ± 0.3Hz			
	Форма сигналу	Чиста синусоїда			
	Спотворення сигналу	до 3%			
ККД	живлення від мережі	~98%			
	живлення від акумулятора	75~80% (залежно від навантаження)			
Захист (зі звуковим сповіщенням)		Перевантаження / Висока температура / Висока вихідна напруга / Низька вихідна напруга / Низька напруга акумулятора / Коротке замикання / Перезаряджання / Надмірне розряджання			
Час перемикання		до 4 мс			
Напруга акумулятора		24V DC	24V DC	48V DC	48V DC
Напруга заряджання акумулятора		27.2V±0.6V	27.2V±0.6V	54.5V ±1V	54.5V ±1V
Гранична напруга розрядженого акумулятора		21.8V ±0.5V	21.8V ±0.5V	42V ±1V	42V ±1V
Поріг захисту від низької напруги акумулятора		20.5V ±0.5V	20.5V ±0.5V	41V ±1V	41V ±1V
Струм заряджання акумулятора		5A-10A-15A	10A-15A		20A-30A
Ступінь захисту корпусу		IP20			
Система охолодження		Так			
Умови експлуатації		Температура: 0 - 40°C ; Відносна вологість: 10% -90% , Без конденсації			
Умови зберігання		Температура: -15 - 45°C			
Пакування	Маса / шт.	8.7 kg	12.4 kg	16.4 kg	24,3
	розміри пристрою (мм)	337x146x170	355x220x250		430x250x370
	розміри коробки (мм)	415x410x245	410x290x320		500x325x440







CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS